

# 高性能云存储

## API参考

产品版本: v6.0.2

发布日期: 2024-10-10

# 目录

1 API参考.....	1
1.1 API文档模板.....	1

# 1 API参考

## 1.1 API文档模板

### 一级规格（例：云主机）

#### 二级规格（例：启动云主机）

##### 功能介绍

说明该操作实现的功能或效果，例：启动已停止的云主机并将其状态更改为“ACTIVE”。

##### 前提条件（可选）

若执行本操作前存在必要的前提条件，请说明；若无，则删除。

##### 接口约束（可选）

若执行本操作存在限制或注意事项，请说明；若无，则删除。

注意接口约束与前提条件的区别：

- 前提条件强调必须先做了什么才能执行本操作；
- 接口约束强调与本操作相关的注意，例如本操作带来的重要影响，执行本操作时不宜进行的其它操作等。

##### URI

示例： `POST /v2.1/{project-id}/servers/{server_id}/action`

说明：需使用“行内代码”样式。

参数	是否必选	描述

### 请求消息

参数	参数类型	是否必选	描述

### 响应消息

参数	参数类型	描述

### 请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/cloudservers/delete
```

```
{  
  "servers": [  
    {  
      "id": "616fb98f-46ca-475e-917e-2563e5a8cd19"  
    }  
  ],  
  "delete_publicip": false,  
  "delete_volume": false  
}
```

### 正常响应示例

```
{  
  "user": {  
    "name": "test_user",  
    "links": {
```

```
    "self": "http://keystone-  
api.openstack.svc.cluster.local:35357/v3/users/5df4ae79648b4d7e954382da88cc6  
9ef"  
  },  
  "extra": {  
    "user_type": "individual",  
    "user_role": "domain_member"  
  },  
  "enabled": true,  
  "user_type": "individual",  
  "email": null,  
  "user_role": "domain_member",  
  "id": "5df4ae79648b4d7e954382da88cc69ef",  
  "domain_id": "default",  
  "password_expires_at": null  
}  
}
```

## 正常响应代码

例：200

## 错误码

例：400, 401

**咨询热线：400-100-3070**

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

[contact@easystack.cn](mailto:contact@easystack.cn) (业务咨询)

[partners@easystack.cn](mailto:partners@easystack.cn)(合作伙伴咨询)

[marketing@easystack.cn](mailto:marketing@easystack.cn) (市场合作)

[training@easystack.cn](mailto:training@easystack.cn) (培训咨询)

[hr@easystack.cn](mailto:hr@easystack.cn) (招聘咨询)