

SDN网络服务 部署指南

产品版本: v7.0.1
发布日期: 2026-08-18

目录

1 部署指南	1
1.1 Deployment/bianjie	1
1.2 Deployment/xingtai	2
1.3 兼容性列表	3
1.4 Deployment/guide	4

1 部署指南

1.1 Deployment/bianjie

1.2 Deployment/xingtai

1.3 兼容性列表

DPDK网卡兼容性列表

序号	供应商	网卡型号
1	Intel	ixgbe (82599, X520, X540, X550)
2	Intel	i40e (X710, XL710, X722, XXV710)
3	Mellanox	mlx5 (ConnectX-4, ConnectX-4 Lx)

产品已测试以上系列网卡中的一种或多种，DPDK官方兼容网卡参考：<https://core.dpdk.org/supported/#nics>，DPDK官方兼容性列表中的网卡可以做POC测试，需要单独申请。

注意，网络节点、裸金属网关节点开启DPDK需要满足以下条件：

- 南北向Bond对应网卡都需要插入同一个CPU socket下。
- CPU socket下的内存插槽需要插满，保证每个Numa Node下的内存相等。

1.4 Deployment/guide

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn (合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)

training@easystack.cn (培训咨询)

hr@easystack.cn (招聘咨询)